

# KOMPUTER TYPU RUGGED SPARTACUS



Komputer **SPARTACUS** dedykowany jest do pracy w transporterach kołowych i gąsienicowych, pojazdach operacyjnych oraz wozach specjalnych. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii oraz przemysłowej konstrukcji umożliwiającej instalację dodatkowych interfejsów, kart oraz innych urządzeń, komputer **SPARTACUS** może być wykorzystywany do specjalistycznych rozwiązań.

Badania laboratoryjne wykonane na zgodność z normą MIL STD810F, IP54 (wymagania środowiskowe), a także próby poligonowe potwierdziły jego wysokie parametry techniczne oraz niezawodność.

Komputer **SPARTACUS** posiada obudowę zapewniającą podwyższoną wytrzymałość mechaniczną i klimatyczną (odporność na deszcz, kurz, wibracje i uderzenia, a także na niską i wysoką temperaturę pracy, zgodnie z IP65 i MIL-STD810F).

Na życzenie Użytkownika wyrób może być wykonany zgodnie z normą SDIP-27 Level B / Level C (dawniej AMSG 788A/AMSG 784).

# KOMPUTER TYPU RUGGED SPARTACUS

## Specyfikacja Techniczna:

<b>Procesor:</b>	Intel Pentium M Centrino 1.6 GHz
<b>Pamięć RAM:</b>	512 MB DDR RAM (możliwość rozszerzenia do 1 GB)
<b>Dysk Twardy:</b>	Flashdisk do 64GB
<b>Interfejsy:</b>	10x RS-232C/RS-422/RS-485, 1x równoległy, 1x PS/2, 2x USB 2.0 + 3x USB wewn., 1x VGA, DVI/LVDS, 3x PC Card Typ II, 1x LAN 10/100 Base-T
<b>Karta sieciowa:</b>	10/100 Mbit
<b>Akumulator:</b>	litowo-jonowy
<b>Zasilanie:</b>	DC/DC wewn. 12 V/ 24 V
<b>Kolor:</b>	zielony
<b>Temp. pracy:</b>	-40 st. C do +55 st. C
<b>Temp. przechowywania:</b>	-40 st. C do +70 st. C
<b>Standardy środowiskowe:</b>	IP65, MIL-STD810F



## Opcje:

Dysk twardy 100 GB (z systemem podgrzewania, temperatura pracy od -40 st. C do +55 st. C)  
15" monitor DP-860UX-15  
Podstawa rozszerzająca interfejsy (2x PCI)  
Dodatkowe interfejsy  
Złącza wojskowe  
Zasilanie 9-36 V

**Wymiary:** 65 x 300 x 300 (mm)

**Waga:** ok. 8 kg

Komputer Spartacus posiada obudowę zapewniającą podwyższoną wytrzymałość mechaniczną i klimatyczną (odporność na deszcz, kurz, wibracje i uderzenia, a także na niską i wysoką temperaturę pracy, zgodnie z IP 65 i MIL-STD810F).



MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA  
Z PRZENOŚNYM MONITOREM 15" LCD  
O WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI



ZŁĄCZA WOJSKOWE

**Siltec Sp. z o.o.**  
**ul. E.Orzeszkowej 5**  
**02-374 Warszawa**

**tel. (0 22) 572-18-00**  
**fax: (0 22) 823-66-46**  
**rugged@siltec.pl**  
**www.siltec.pl**